

CA50XS1AG

Hisense


Инверторен Климатизи, 5000 W



Природосъобразен газ



Отопление до -20°C



Wi-fi съвместимост
Optional



Филтър с Активен Въглен



Тиха работа



Smart Режим



Функция I Feel



8°C Специално Затопляне



24Ч Таймер



Затъмняване



DC инвертор
Full DC



Висока ефективност & Енергоспестяване



Бързо охлаждане



LED дисплей



Dual Drainage



Хидрофилен антивирусен алуминиев топлообменник



Защита от плесени



Функция Автоматично Рестартиране



Защита със самодиагностициране



1W Режим на изчакване

Общи

Група изделия:	Климатизи	Линия:	Easy Smart
Тип единица:	Интериор	Тип монтаж:	На стена
Компактен размер за лесно съхранение:	Да	Режим на работа:	Инверторен
Маркетинг категория на климатика:	Сплит		

Ефективност

EER:	3.25	COP:	3.61
Степен на външния вентилатор:	3	Степен на вътрешния вентилатор:	7
Капацитет на обезвлажняване:	2	Мощност на отопление:	5600 W
Мощност при отопление (W):	1600-6250	Минимален въздухоток:	600 м³/ч
Капацитет:	880 м³/ч	Брой вентилатори:	1 брой
Клас на енергийна ефективност - отопление:	A+	Клас на енергийна ефективност при отоплителен сезон с по-високи температури:	A+++
Отношение SEER-охлаждане:	6.101	SCOP - Сезонен коефициент на продуктивност - средни температури:	4
SCOP - Сезонен коефициент на продуктивност - високи температури:	5.101		

Управление

Дистанционно управление:	Дистанционно управление	Бутон Вкл/Изкл:	Бутон Вкл/Изкл
Температурни настройки (°C):	16-30	Wi-Fi управление:	Подготвен
TMS система за управление на комфорт:	Не	AI smart:	Не
Гласово управление:	Не		

Допълнителни функции

Автоматично рестартиране:	Да	Запаметяване на позицията на жалюзите:	Да
Автоматична работа:	Да	Функция самопочистване:	Не
Защита от замръзване:	Да	Нощен режим:	Да
Турбо:	Да	Охлаждане:	Да
Затопляне:	Да	Обезвлажняване:	Да

Вентилация:	Да	Детектор за изтичане на охладителен агент:	Не
Безшумна работа:	Да, 19 dB(A)	Автоматично движение на жалюзите:	Не
Защита от студен въздух:	Да	Автоматично размразяване:	Да
Функция за работа при извънредна ситуация:	Да	FreezeProtect -15°C:	Да
IonTech йонизация:	Не	Сензор за присъствие:	Не
Многопосочен въздухопоток:	Не	Hi-Nano генератор:	Не
Двойно самопочистване:	Не	Свеж въздух:	Не
LED дисплей за качеството на въздуха:	Не		

Оборудване

Филтър на климатика и обезвлажнителя:	Активен въглен	Двупосочно оттичане:	Ляво и дясно
Температурен термостат:	Да	Таймер 24 ч:	Да

Технически данни

Годишна консумация на електроенергия за охлаждане (QCE):	287 кВт/ч	Охладител:	R32
Работна температура при отопление (°C):	-20- 24	Работна температура при охлаждане (°C):	-15 - 50
Диаметър на тръбата за конденз:	18 мм	Диаметър на тръбата за течност (мм):	6,35
Минимална сила на звука:	64 dB(A)	Консумация в режим на изчакване:	1 W
Честота:	50 Hz	Мощност на охлаждане:	5000 W
Флуорирани парникови газове:	Да	Количество флуорни газове:	1.15 кг
Количество, изразено в CO2 (т):	0.776	Минимално звуково налягане:	36 dB(A)
Максимално звуково налягане:	44 dB(A)	Отопление на тавата:	Не
Максимална дължина на тръбата:	20 м	Максимална разлика във височината:	15 м
Мощност на отопление (Pdesignh) - средно за отоплителен сезон:	4.2 kW	Деклариран капацитет (Pdh(Tj)) - средно за отоплителен сезон:	4.2 kW
Номинален ток - охлаждане:	6.9 A	Номинален ток - отопление:	7 A
Ширина:	890 мм	Височина:	300 мм
Дълбочина:	220 мм	Ширина с опаковката:	960 мм
Височина с опаковката:	365 мм	Дълбочина с опаковката:	300 мм

Тегло нето:	10 кг	Тегло бруто:	12 кг
Номинален ток:	5 A	Волтаж:	220-240 V
Мощност при свързване в режим затопляне:	1550 W	Мощност при свързване в режим охлаждане:	1540 W
Мощност при охлаждане (BTU/ч):	18000	Мощност при отопление (BTU/ч):	18000
Идентификация на външното тяло:	20001432	Арт. код:	20001403
EAN код:	6946087378486		