

CA70BT1AG

Hisense


Инверторен Климатизи, 6500 W



Природосъобразен газ



Отопление до -20°C



Wi-fi съвместимост
Optional



Филтър с Активен Въглен



Тиха работа



Smart Режим



Функция I Feel



8°C Специално Затопляне



24Ч Таймер



Затъмняване



DC инвертор
Full DC



Висока ефективност & Енергоспестяване



Бързо охлаждане



LED дисплей



Dual Drainage



Хидрофилен антивирусен алуминиев топлообменник



Защита от плесени



Функция Автоматично Рестартиране



Защита със самодиагностициране



1W Режим на изчакване

Общи

Група изделия:	Климатизи	Линия:	Easy Smart
Тип единица:	Интериор	Тип монтаж:	На стена
Компактен размер за лесно съхранение:	Да	Режим на работа:	Инверторен
Маркетинг категория на климатика:	Сплит		

Ефективност

EER:	3.15	COP:	3.3
Степен на външния вентилатор:	3	Степен на вътрешния вентилатор:	7
Капацитет на обезвлажняване:	2.2	Мощност на отопление:	7100 W
Мощност при отопление (W):	1800-7300	Минимален въздухоток:	750 м³/ч
Капацитет:	1100 м³/ч	Брой вентилатори:	1 брой
Клас на енергийна ефективност - отопление:	A+	Клас на енергийна ефективност при отоплителен сезон с по-високи температури:	A+++
Отношение SEER-охлаждане:	6.2	SCOP - Сезонен коефициент на продуктивност - средни температури:	4
SCOP - Сезонен коефициент на продуктивност - високи температури:	5.101		

Управление

Дистанционно управление:	Дистанционно управление	Бутон Вкл/Изкл:	Бутон Вкл/Изкл
Температурни настройки (°C):	16-30	Wi-Fi управление:	Подготвен
TMS система за управление на комфорт:	Не	AI smart:	Не
Гласово управление:	Не		

Допълнителни функции

Автоматично рестартиране:	Да	Запаметяване на позицията на жалюзите:	Да
Автоматична работа:	Да	Функция самопочистване:	Не
Защита от замръзване:	Да	Нощен режим:	Да
Турбо:	Да	Охлаждане:	Да
Затопляне:	Да	Обезвлажняване:	Да

Вентилация:	Да	Детектор за изтичане на охладителен агент:	Не
Безшумна работа:	Да, 19 dB(A)	Автоматично движение на жалюзите:	Не
Защита от студен въздух:	Да	Автоматично размразяване:	Да
Функция за работа при извънредна ситуация:	Да	FreezeProtect -15°C:	Да
IonTech йонизация:	Не	Сензор за присъствие:	Не
Многопосочен въздухопоток:	Не	Hi-Nano генератор:	Не
Двойно самопочистване:	Не	Свеж въздух:	Не
LED дисплей за качеството на въздуха:	Не		

Оборудване

Филтър на климатика и обезвлажнителя:	Активен въглен	Двупосочно оттичане:	Ляво и дясно
Температурен термостат:	Да	Таймер 24 ч:	Да

Технически данни

Годишна консумация на електроенергия за охлаждане (QCE):	367 кВт/ч	Охладител:	R32
Работна температура при отопление (°C):	-20- 24	Работна температура при охлаждане (°C):	-15 - 50
Диаметър на тръбата за конденз:	18 мм	Диаметър на тръбата за течност (мм):	9,53
Диаметър на тръбата за газ (мм):	15,88	Минимална сила на звука:	64 dB(A)
Консумация в режим на изчакване:	1 W	Честота:	50 Hz
Мощност на охлаждане:	6500 W	Флуорирани парникови газове:	Да
Количество флуорни газове:	1.32 кг	Количество, изразено в CO2 (т):	0.891
Минимално звуково налягане:	36 dB(A)	Максимално звуково налягане:	45 dB(A)
Отопление на тавата:	Не	Максимална дължина на тръбата:	20 м
Максимална разлика във височината:	15 м	Мощност на отопление (Pdesignh) - средно за отоплителен сезон:	5.45 kW
Деклариран капацитет (PdH(Tj)) - средно за отоплителен сезон:	5.45 kW	Номинален ток - охлаждане:	9.201 A
Номинален ток - отопление:	9.6 A	Ширина:	998 мм
Височина:	325 мм	Дълбочина:	225 мм
Ширина с опаковката:	1060 мм	Височина с опаковката:	390 мм

Дълбочина с опаковката:	315 мм	Тегло нето:	11 кг
Тегло бруто:	13.5 кг	Номинален ток:	5 А
Волтаж:	220-240 V	Мощност при свързване в режим затопляне:	2150 W
Мощност при свързване в режим охлаждане:	2060 W	Мощност при охлаждане (BTU/ч):	24000
Мощност при отопление (BTU/ч):	24000	Идентификация на външното тяло:	20001433
Арт. код:	20001422	EAN код:	6946087378448